

Leistungserklärung: Nr. **CPR-IT506**

1. Eindeutiger Kennzeichnungscode des Produkttyps: **HIDROFLEX**
2. Typnummer, Charge, Serie oder jedwedes weiteres Element, das die Kennzeichnung des Bauprodukts gemäß Artikel 11, Absatz 4 gestattet: **WASSERUNDURCHLÄSSIGES DISPERSION PRODUKT ZUM FLÜSSIG AUFTRAGEN, MIT ERHÖHTER FÄHIGKEIT ZUR RISSÜBERBRÜCKUNG BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN (-5°C) – DMO1 –**
3. Vom Hersteller vorgesehener Gebrauch oder bestimmungsgemäßer Gebrauch des Bauprodukts gemäß der entsprechenden, harmonisierten, technischen Spezifikation: **ABDICHTENDES PRODUKT ZUM FLÜSSIG AUFTRAGEN, ZUR ANWENDUNGEN UNTER DEN KERAMIKFLIESEN (Verfliesung mit C2-Kleber gemäß der Norm EN12004)**
4. Name, registrierte Handelsbezeichnung oder registrierte Marke und Adresse des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5:

LITOKOL S.p.A. – Via G. Falcone 13/1 – Rubiera (RE) – Italien – www.litokol.it

5. Gegebenenfalls Name und Adresse des Mandatars, dessen Mandat die Aufgaben gemäß Artikel 12, Absatz 2 abdeckt:

Nicht anwendbar

6. System oder Systeme zum Zwecke der Bewertung oder Überprüfung der Beständigkeit der Leistung des Bauprodukts gemäß Anlage V:

System 4

Prüfsystem 3 für die Wasserundurchlässigkeit

7. Im Falle einer Leistungserklärung bezüglich eines Bauprodukts, das in den Anwendungsbereich einer harmonisierten Norm fällt: **Das benannte Amt. MPA Braunschweig N°0761-CPD – Germany - hat die Wasserundurchlässigkeit an einem beim Hersteller besorgten Muster gemäß Prüfsystem 3 bestimmt und hat den Bericht Nr. 5093/774/11 ausgestellt**
8. Im Falle einer Leistungserklärung bezüglich eines Bauprodukts für das eine europäische, technische Bewertung ausgestellt wurde:

Nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte, technische Spezifikation
Haftfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891:2012
Haftfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 0,5 N/mm ²	
Haftfestigkeit nach thermischer Alterung	≥ 0,5 N/mm ²	
Haftfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	≥ 0,5 N/mm ²	
Wasserundurchlässigkeit	Kein Eindringen	
Fähigkeit zur Rissüberbrückung unter normalen Bedingungen (+23°C)	≥ 0,75 mm	
Fähigkeit zur Rissüberbrückung bei niedrigen Temperaturen (-5°C)	≥ 0,75 mm	

10. Die Leistung der in den Punkten 1 und 2 genannten Produkte entspricht der im Punkt 9 erklärten. Die vorliegende Leistungserklärung erfolgt unter ausschließlicher Verantwortung des in Punkt 4 genannten Herstellers.

Im Namen und für den Hersteller unterzeichnet von: **Alessandro Turini – Managing Director**



(Unterschrift)

Rubiera, 10.01.2014

(Ort und Datum der Ausstellung)